



# GROOVED + Pavimentos estriados

25/09/2014

**PAVIMENTO TECNICO:  
ALTAS PRESTACIONES**

**CARACTERISTICAS**

Diseño con estrías o acanaladuras.

**VENTAJAS**

- Gran estabilidad en colores y dimensiones
- Alta dureza y resistencia a la abrasión que posibilitan una alta resistencia al desgaste por tráfico intenso
- Buena resistencia al rayado por arañazos o rasguños
- Buena adherencia a diferentes sustratos
- Muy buena resistencia al desgaste y al desgarro
- Antideslizante
- Aislante acústico
- Baja necesidad de mantenimiento gracias a su diseño con perfil acanalado que favorece la evacuación de agua y productos de lavado
- Confortable tanto para caminar como para estar de pie sobre el mismo

**PRESTACIONES**

- Limpieza, higiene
- Confort
- Seguridad

**APLICACIONES**

Pavimento para suelos, muros, paneles, puertas, columnas, zonas públicas y centros de trabajo.

Pavimentos para montacargas y ascensores en centros de producción.

Suelos de entrada para grandes superficies.

Pavimentos para automóviles, camiones, o furgonetas.

Paneles de asilamiento acústico.

Paneles decorativos.

Instalaciones en interior.

[www.trelleborg.com/elastomerlaminates](http://www.trelleborg.com/elastomerlaminates)

**PROPIEDADES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS**

Características	Norma de referencia	Valor	
<b>MECANICAS</b>			
<i>Elastómero</i>		SBR/NR	
<i>Dureza</i>	ASTM D2240	70 ± 5	Shore A
<i>Resistencia a la abrasión (5 N)</i>	ISO 4649	≤ 200	mm <sup>3</sup>
<i>Indentación residual</i>	EN ISO 24343	≤ 0.15	mm
<i>Estabilidad dimensional</i>	EN ISO 23999	± 0.3	%
<i>Aislamiento acústico</i>	ISO 10140-3	12	dB
<b>RESISTENCIA QUIMICA</b>			
<i>Productos habituales de limpieza</i>	EN 423	<b>Buena</b>	
<b>SECCION</b>		<b>DISEÑO</b>	



Estriado ancho M39 (MG)

**DIMENSIONES**

Color	Espesor (mm)	Anchura (mm)	Longitud (m)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Diseño
●	5 ± 0.4	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	5.8	MG

Otros colores disponibles bajo demanda

**IDENTIFICACION**

<i>Marcaje</i>	Sin marcaje.
<i>Reverso</i>	Con impresión de tejido.
<i>Presentación</i>	En rollos sobre tubo de cartón Ø 80 mm.
<i>Embalaje</i>	Film polietileno negro.
<i>Etiquetado</i>	Etiqueta autoadhesiva indicando la referencia de producto, las dimensiones, la superficie en m <sup>2</sup> , el peso nominal y el código que posibilita la trazabilidad del producto.

Dauper S.L.